

AÉROBITUME

.....

Solution de bitume en aérosol utilisable en primaire d'accroche.
Il permet d'optimiser les travaux d'enrobés bitumineux en préparant bien la surface
à traiter et en améliorant son adhésivité.
Le conditionnement en aérosols évite l'utilisation d'outils : pinceau, lame.

.....

NOIR
I43003
600ML NET



RÉFECTION DES CHAUSSEES
Comme primaire d'accroche pour
la préparation des travaux d'enrobés
à froid en améliorant l'adhésivité
de la surface à traiter



**RÉFECTION DES TAMPONS
DE FONTE**
Sèche rapidement et rénove
instantanément les inserts en fonte
rouillée

.....

PROPRIÉTÉS

.....

- Facile d'utilisation
- Adhésif et sèche rapidement
- Utilisable même sur des petites surfaces difficiles d'accès

COMPOSITION

Bitume : mélange d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques
Gaz propulseur : mélange spécifique isobutane et propane

MODE D'APPLICATION

Appliquer de préférence sur des surfaces propres et sèches et exemptes de graisse

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Les fiches de données de sécurité sont consultables gratuitement sur internet www.quick-fds.com
Eviter tout contact avec les yeux (se laver immédiatement).

CONSEILS D'EMPLOI

Utilisation tête en bas, appliquer à 25 cm du support

- AVANT UTILISATION : Bien agiter l'aérosol tête en bas pour bien mélanger la peinture (entendre nettement les billes)
- APRES UTILISATION : Purger tête en haut

