APR COLORS
Peinture professionnelle

FICHE TECHNIQUE

Produit technique professionnel

GRAISSE CUIVRE

Réf. 930016
400 ml NET

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Lubrifiant technique à forte teneur en cuivre destiné à la lubrification et à la protection des assemblages métalliques soumis à de fortes températures. Il aide à prévenir l'usure, le blocage et le grippage, facilite le montage et le démontage des pièces et protège contre l'humidité, l'eau et la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement	400 ml
Composition	Graisses, huiles minérales, particules de cuivre et inhibiteurs de corrosion
Apparence	Pâte cuivrée
Propulseur	Propane-Butane
COV-EU	469 g/l
Densité relative à 20 °C	0,721 g/ml
Pression de vapeur à 20 °C	3,5-4,1 bar
Débit de pulvérisation	2,3 g/sec
Résistance à la température	-40 °C à +1 100 °C

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Appliquer la graisse cuivre sur la surface ou l'assemblage à traiter. La propriété lubrifiante spécifique devient effective après évaporation du solvant, soit environ une minute.

Source documentaire

Cette fiche APR COLORS reprend les données techniques du catalogue SOPPEC PRO TECH / TECHNIMA France pour la référence indiquée. Elle ne remplace pas la fiche de données de sécurité (FDS).