APR Peinture professionnelle COLORS

FICHE TECHNIQUE

Produit technique professionnel

LUBRIFIANT CHAÎNES

Réf. 920040
500 ml NET

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Lubrifiant de haute qualité pour les chaînes de transmission soumises à forte pression. Excellente stabilité mécanique et thermique. Protège, réduit la résistance, évite le grippage et l'usure et augmente la durée de vie des éléments. Adapté aux convoyeurs, engrenages, chariots élévateurs et moteurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement	500 ml
Composition	Lubrifiant synthétique anti-corrosion, additifs anti-usure
Apparence	Liquide clair brun léger
Propulseur	Propane-Butane
COV-EU	336 g/l
Densité relative à 20 °C	0,746 g/ml
Pression de vapeur à 20 °C	2,2-2,8 bar
Débit de pulvérisation	1,5 g/sec
Résistance à la température	-40 °C à +200 °C

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Agiter avant utilisation. Appliquer en plusieurs fines couches. Pendant la phase initiale de pulvérisation, un effet mousseux permet au produit de pénétrer efficacement dans le mécanisme. Enlever l'excès avec un chiffon. Une meilleure lubrification est obtenue après évaporation du solvant.

Source documentaire
Cette fiche APR COLORS reprend les données techniques du catalogue SOPPEC PRO TECH / TECHNIMA France pour la référence indiquée. Elle ne remplace pas la fiche de données de sécurité (FDS).