APR COLORS
Peinture professionnelle

FICHE TECHNIQUE

Produit technique professionnel

GRAISSE CÉRAMIQUE

Réf. 930022
400 ml NET

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Graisse céramique professionnelle sans métal, destinée à la lubrification et à la protection des assemblages soumis à de fortes pressions et à des températures très élevées. Sa formulation à base de nitrure de bore contribue à prévenir le grippage et la corrosion électrolytique. Elle résiste à l'humidité, à l'eau, aux sels ainsi qu'aux acides et bases faibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement	400 ml
Type de produit	Graisse céramique haute température sans métal
Composition	Huiles minérales, liant bentonite, additifs et nitrure de bore
Propriétés	Lubrification, anti-grippage et protection contre la corrosion électrolytique
Résistance	Humidité, eau, sels, acides et bases faibles
Résistance à la température	-40 °C à +1 200 °C
Référence fabricant	930022

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Appliquer la graisse céramique sur les surfaces ou assemblages à traiter. Pour obtenir les meilleures performances, travailler sur des surfaces propres. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'étiquetage et consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Source documentaire

Cette fiche APR COLORS reprend les données techniques publiées par SOPPEC PRO TECH / TECHNIMA France pour la référence 930022. Elle ne remplace pas la fiche de données de sécurité (FDS).