FICHE TECHNIQUE

Produit technique professionnel

ANTI-ADHÉRENT SOUDURE

Réf. 940113
400 ml NET

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Évite l'incrustation de projections de soudure sur l'embout des pistolets de soudure et les brûlures de particules métalliques dans et autour de la zone de soudure. Facile d'utilisation, formulé sans silicones et utilisable pour de nombreuses techniques de soudure. La protection des embouts prolonge la durée de vie du pistolet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement	500 ml (400 ml net)
Composition	Mélange en phase aqueuse
Apparence	Liquide clair
Propulseur	Azote
COV-EU	0 g/l
Densité relative à 20 °C	1,013 g/ml
Pression de vapeur à 20 °C	6,5 bar
Débit de pulvérisation	1,6 g/sec

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Bien agiter avant utilisation. Pulvériser les pièces à protéger (le pistolet de soudure et la zone adjacente) et réaliser le travail de soudure. Enlever les éclaboussures de soudure avec une brosse métallique. Si nécessaire, enlever avec de l'eau ou un chiffon humide.

Source documentaire
Cette fiche APR COLORS reprend les données techniques du catalogue SOPPEC PRO TECH / TECHNIMA France pour la référence indiquée. Elle ne remplace pas la fiche de données de sécurité (FDS).