FICHE TECHNIQUE

Peinture de marquage au sol professionnelle

SOPPEC TRACING PRO

750 ml NET
SOPPEC PureSPRAY

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Peinture de marquage au sol professionnelle destinée au traçage de lignes en intérieur et en extérieur. TRACING PRO est conçue pour obtenir un marquage précis à fort débit et une bonne résistance à l'encrassement. Elle convient notamment aux zones industrielles, entrepôts, parkings, ateliers et autres surfaces nécessitant un marquage durable et visible.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Conditionnement	Aérosol 750 ml NET
Utilisation	Intérieur / extérieur
Rendement de traçage	Jusqu'à 90 m de ligne pour une largeur de 75 mm
Séchage au toucher	Environ 11 minutes
Circulation légère	Environ 60 minutes
Circulation intense	Environ 24 heures
Formulation	Sans xylène, sans solvants chlorés et sans solvants aromatiques
Particularité	Formule adaptée aux environnements de stockage alimentaire (référence NSF annoncée par le fabricant)
Origine	Fabriqué en France

COLORIS / RÉFÉRENCES

Blanc RAL 9016 : 152000O **Bleu RAL 5017 :** 152001O **Jaune RAL 1023 :** 152002O
Noir RAL 9017 : 152003O **Rouge RAL 3020 :** 152004O **Vert RAL 6024 :** 152005O **Gris RAL 7045 :** 152007O

CONSEILS D'UTILISATION

Appliquer sur un support propre, sec et débarrassé des poussières, graisses et salissures susceptibles de nuire à l'adhérence. Agiter soigneusement l'aérosol avant utilisation et utiliser avec un dispositif de traçage compatible SOPPEC PureSPRAY lorsque nécessaire. Respecter les temps de séchage avant remise en circulation de la zone.

Source documentaire
Cette fiche APR COLORS synthétise les données publiées par TECHNIMA France / SOPPEC pour TRACING PRO PureSPRAY 750 ml. Elle ne remplace pas la fiche de données de sécurité (FDS) ni les instructions figurant sur l'aérosol.