APR COLORS
Peinture professionnelle

FICHE TECHNIQUE

Produit technique professionnel

DÉTECTEUR DE FUITES

Réf. 960112
500 ml

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Produit de contrôle destiné à détecter efficacement les fuites sur les tuyaux de gaz sous pression et les installations d'air comprimé. Recommandé également pour les couplages, compresseurs, tuyaux d'air, pneus et raccords de bride. La présence d'une fuite est matérialisée par l'apparition de bulles. Produit ininflammable et non corrosif, éliminable à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement	500 ml (taille indiquée 400 ml par Technima)
Composition	Mélange d'agents de surface actifs et d'inhibiteurs de corrosion
Apparence	Liquide légèrement mousseux, clair et incolore
Propulseur	Azote
COV-EU	152 g/l
Densité relative à 20 °C	1,017 g/ml
Pression de vapeur à 20 °C	7,5 à 8,0 bar
Débit de pulvérisation	4,4 g/sec
Surfaces d'application	Surfaces métalliques, plastique
EAN	3598300019077

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Appliquer le détecteur de fuites sur la zone suspecte. Observer la surface : des bulles apparaissent à l'endroit où se situe la fuite. Après contrôle, enlever les résidus avec de l'eau.

Source documentaire

Cette fiche APR COLORS reprend les données techniques publiées par SOPPEC PRO TECH / TECHNIMA France pour la référence 960112. Elle ne remplace pas la fiche de données de sécurité (FDS).